



Shell HELIX

HX8
0W-20



SHELL HELIX HX8 0W-20 lubricante de motor totalmente sintético, formulado para cumplir con los requisitos especiales de los fabricantes de motores.

Diseñado para cumplir con los requisitos de los motores de alto rendimiento avalado por ILSAC.

Aprobado técnicamente para motores GM con especificación Dexos 1TMTM - Gen2. Y también atiende la especificación completa de la ILSAC GF-5.

Se ha formulado específicamente para la GM dexos1- Gen2, y satisfacer adicionalmente los requerimientos de ILSAC GF - 5, ACEA A5/B5.



RENDIMIENTO

FUNCIONES

BENEFICIOS

- Mayor ahorro de combustible.
- Motor más limpios.
- Reducción de oxidación del lubricante por humedad. Apto para trabajar con ETANOL.
- Protege y prolonga la vida del motor.
- Período de arranque en frío rápidos reduciendo el desgaste del motor.



PRINCIPALES APLICACIONES

- GM con especificaciones DEXOS 1TM marcas avaladas por ILSAC.
- Viscosidad recomendada para la gran mayoría de camionetas y algunos vehículos pequeños de fabricación americana y asiática que requieran ILSAC GF5 o ILSAC GF 6A.

ESPECIFICACIONES - APROBACIONES - RECOMENDACIONES

- API: SN PLUS.
- ILSAC GF-5.
- ACEA A5/B5. ACEA C3.
- VW 504.00/ 507.00.
- MB Approval 229.31, 229.51.

IMPORTANTE

ANTES DE RECOMENDAR UN PRODUCTO, CONSULTAR CON EL MANUAL DEL FABRICANTE (OEM).

Para mayor información consultar la Hoja Técnica del producto o personal técnico.

